

Codice: 94BAN

Contender STC spray



Antiincrustante spray para helices y pie de popa

Antiincrustante spray de rapido secado para helices y pie de popa. Hace un buen agarre sobre las partes de poliester,plasticas tambien en metales y sus anteriores aleaciones ,con exclusión del aluminio que se aconseja el uso preventivo de un anclaje compatible.Proteje la superficie de las incrustaciones y de la agresividad de los agentes marinos.

Caracteristicas Tecnicas		Datos de Aplicacion	
Tipo de producto	Monocomponente	Aplicación	Pistola
Tipo de vehiculo A	Resinas acrilica termoplastica	Pistola	Lista al uso
Codigo y color A	Blanco-94BANB - Negro-94BANN - Gris-94BANG - Trasp.-94BANT	Seco al tacto	15-20 minutos aprox.
Peso Especifico kg/lit (±0,05)	0,850	Seco al tacto	15 minutos (20c)
Almacenamiento +23°C (±2)	18 meses en envases precintados	Puesta en agua	Min 24-48 horas
Viscosidad Ford (Ø4 a 20°C)	12-14 seg.	Tiempo de Repintado	min. 8-12 h (20°c)
		Temperatura de Aplicación	Entre +10c y +40c
		Humedad Relativa	Menos de 80%
		Espesor Aconsejado	20-30 microns
		Rendimiento Teórico m2/Lt	2-4

PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y CICLO DE APLICACION

Hélices y Pie de motores.

El entorno en el que se trabaja debe estar bien ventilado y seco, ya que la humedad vela el color y prolonga el secado. La superficie a pintar se prepara mediante la eliminación de los residuos y restos pre-existentes de pintura, grasa, óxido, escamas, polvo y todo lo que puede dificultar su aplicación. La aplicación debe hacerse antes en horizontal y despues en vertical: esperar al menos 10 minutos entre capa y capa para aplicar "humedo sobre humedo". Repita varias veces, en capas finas la operación teniendo cuidado de mantener la posición vertical y a una distancia de al menos 20-25 cm. Para un buen resultado, este producto debe ser utilizado a una temperatura de al menos 20 ° C. Es importante que el contenido sea agitado durante un minuto antes de su uso; en caso de utilización prolongada agitar el bote de vez en cuando. Terminada la aplicación invertir el bote y a continuación presionar el difusor unos segundos. De esta manera, la válvula especial de auto-limpieza completará la limpieza de todos los conductos internos.


Colores



Colores : GRIGIO
Código de colores:: 94BANG




Colores : BIANCO
Código de colores:: 94BANB



Colores : NERO
Código de colores:: 94BANN

Codice: 94BAN

Contender STC spray



Colores: : TRASPARENTE

Código de colores:: 94BANT

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de comenzar la aplicación de productos de pintura se observan riesgos simbologías con cuidado y las instrucciones de seguridad en la etiqueta de cada frasco y Hoja de Datos de Seguridad para cada producto está disponible a petición. Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.

NOTAS

Esta información se proporciona a lo mejor de nuestros conocimientos actuales, sin embargo, debido a las condiciones de uso de nuestros productos están fuera de nuestro control, esta información no constituye ningún tipo de garantías implícitas; en este sentido, la compañía que suministra a partir de ahora acepta responsabilidad que se puede conectar a un uso anormal de los productos. El Departamento de Ingeniería de su ubicación está disponible para cualquier pregunta relacionada con el uso de nuestros productos. Los porcentajes de dilución y el tiempo de secado deben ser considerados únicamente a título indicativo, en relación con una temperatura de 20 ° C y son por lo tanto sujeto a cambiar con el cambio de temperatura, en presencia de las condiciones climáticas o factores de determinación de aplicación particular en el momento de 'aplicación.