

Codice: -6D4892 AMBER
-6D4597 COLOURLESS

Star teak protettivo

ACEITE PROTECTIVO PARA TECA Y MADERAS NOBLES



Aceite protector impregnante con base disolvente para la conservación de madera de teca y otras maderas nobles. Ofrece una protección de larga duración contra los agentes atmosféricos y contra los rayos ultravioletas resaltando el vetado natural de la madera. Usado principalmente para cubiertas de barcos en teca o maderas parecidas. STAR TEK PROTETTIVO es un producto de la Línea Star TEK, que incluye también Star TEK Detergente y Star TEK Sbiancante.

Características Técnicas

Tipo de producto	Monocomponente
Tipo de vehículo A	Alquídico modificado
Peso Específico kg/lit (±0,05)	0,850
Residuo de secado (vol.) ±2	13%
Viscosidad Ford ø8 20°C ±2	15-18
Almacenamiento 10/30°C	18 meses en envases precintados
Viscosita ford	

Datos de Aplicación

Aplicación	Brocha-Rodillo
Brocha, Rodillo	Listo para su uso o cualquier Diluyente 107
Seco al tacto	1-2 horas
Tiempo de Repintado	1-2 h
Temperatura de Aplicación	Entre +10c y +40c
Humedad Relativa	Menos de 80%
Espesor Aconsejado	de acuerdo con la absorción
Rendimiento Teórico m2/Lt	9-13

PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y CICLO DE APLICACION


Madera nueva. La superficie debe estar limpia, seca, lijada y sin polvo. Aplicar una mano de S.T. PROTETTIVO con brocha o con tampón suave y dejar secar 24 horas. El caso que la madera esté particularmente seca, puede ser necesario repetir la aplicación varias veces con un intervalo de 1-2 horas entre aplicaciones.

Madera antigua. Mojar la madera con agua dulce y aplicar S.T. DETERGENTE homogéneamente sobre toda la superficie dejando actuar 5-10 minutos aproximadamente. Cepillar con cepillo natural o nylon para eliminar los rastros eventuales de grasa, aceites o salinidad. Aclarar con agua dulce. En el caso que fuera necesario aclarar la coloración de la madera o quitar manchas causadas por el natural envejecimiento, aplicar sobre la superficie mojada S.T. SBIANCANTE con una brocha. Frotar con un cepillo de fibra natural o nylon y aclarar con agua dulce, dejando secar 24 horas. En el caso que las manchas persistan, repetir la acción de nuevo. A continuación aplicar una mano de S.T. PROTETTIVO con una brocha o un tampón suave dejando secar 24 horas. El caso que la madera esté particularmente seca, puede ser necesario repetir la aplicación varias veces con un intervalo de 1-2 horas entre aplicaciones. Puede ser necesario repetir la aplicación sobre aquellas partes de la superficie donde la madera se presenta más clara o desgastada.


Codice: -6D4892 AMBER
-6D4597 COLOURLESS

Star teak protettivo

Colores



Colores: : AMBRATO
Código de colores:: 6D4892



Colores: : INCOLORE
Código de colores:: 6D4597

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de comenzar la aplicación de productos de pintura se observan riesgos simbologías con cuidado y las instrucciones de seguridad en la etiqueta de cada frasco y Hoja de Datos de Seguridad para cada producto está disponible a petición. Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.

NOTAS

Esta información se proporciona a lo mejor de nuestros conocimientos actuales, sin embargo, debido a las condiciones de uso de nuestros productos están fuera de nuestro control, esta información no constituye ningún tipo de garantías implícitas; en este sentido, la compañía que suministra a partir de ahora acepta responsabilidad que se puede conectar a un uso anormal de los productos. El Departamento de Ingeniería de su ubicación está disponible para cualquier pregunta relacionada con el uso de nuestros productos. Los porcentajes de dilución y el tiempo de secado deben ser considerados únicamente a título indicativo, en relación con una temperatura de 20 ° C y son por lo tanto sujeto a cambiar con el cambio de temperatura, en presencia de las condiciones climáticas o factores de determinación de aplicación particular en el momento de 'aplicación.