

Codice: 6D6420

Star teak sbiancante



BLANQUEANTE PARA MADERA TECA

Aclarador para cubiertas en madera de teca. Al envejecer y a causa de la oxidación y la acción de los rayos solares, la madera de teca puede llegar a tener un color gris/negro. STAR TEK SBIANCANTE es un tratamiento que aclara la madera y quita las manchas. STAR TEK SBIANCANTE es una solución que garantiza el mejor resultado para la renovación del color de la teca. STAR TEK SBIANCANTE es un producto de la Línea Star TEK, que incluye también Star Tek Detergente y Star Tek Protettivo.

Caracteristicas Tecnicas

Tipo de producto	Solución blanqueadora
Tipo de vehiculo A	glicoletere
Peso Específico kg/lit (±0,05)	1,050
Almacenamiento 10/30°C	18 meses en envases precintados
Note	ph 1 - Biodegradabilità 90%

Datos de Aplicacion

Brocha, Rodillo	Pronto all'uso
Temperatura de Aplicación	Entre +10c y +40c
Humedad Relativa	Menos de 80%
Espesor Aconsejado	de acuerdo con la absorción

PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y CICLO DE APLICACION

Madera de Teca.

Lavar la superficie con STAR TEK DETERGENTE. Sobre madera todavía mojada distribuir STAR TEK SBIANCANTE uniformemente sobre toda la superficie utilizando una brocha. Dejar actuar durante unos minutos después haber frotado con un cepillo natural o de nylon para aumentar la acción detergente y blanqueante del producto. Entonces aclarar abundantemente con agua dulce y dejar secar. Si las manchas persistieran es oportuno repetir el tratamiento. (Importante: No aplicar bajo sol intenso que incida directamente en la zona a tratar).

NOTA: Este producto forma parte de la Línea Náutica Skipper's; para una información más detallada consultar también el ciclo completo de pintado para embarcaciones de Madera, Hierro, Aluminio o Fibra de Vidrio, disponible previa solicitud.

Colores

Colores: : INCOLORE
Código de colores:: 6D6420

Codice: 6D6420

Star teak sbiancante

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de comenzar la aplicación de productos de pintura se observan riesgos simbologías con cuidado y las instrucciones de seguridad en la etiqueta de cada frasco y Hoja de Datos de Seguridad para cada producto está disponible a petición. Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.

NOTAS

Esta información se proporciona a lo mejor de nuestros conocimientos actuales, sin embargo, debido a las condiciones de uso de nuestros productos están fuera de nuestro control, esta información no constituye ningún tipo de garantías implícitas; en este sentido, la compañía que suministra a partir de ahora acepta responsabilidad que se puede conectar a un uso anormal de los productos. El Departamento de Ingeniería de su ubicación está disponible para cualquier pregunta relacionada con el uso de nuestros productos. Los porcentajes de dilución y el tiempo de secado deben ser considerados únicamente a título indicativo, en relación con una temperatura de 20 ° C y son por lo tanto sujeto a cambiar con el cambio de temperatura, en presencia de las condiciones climáticas o factores de determinación de aplicación particular en el momento de 'aplicación.